

**Doel:** Beheersen van pekeldruk in cavernes, de pekelvolumes en de bodemdaling

**Autorisatie:** Mining Director


Dit document dient 3 doelen:

- Het is een werkprocedure voor Mining (M-15) ten behoeve van drukbeheersing en rapportage
- Het is een kwartaalrapportage aan Staatstoezicht op de Mijnen voor druk en volumebeheersing en rapportage bodemdaling (verzending per e-mail)
- Het is een kwartaalrapportage voor belanghebbenden en geïnteresseerden. Dit document wordt ieder kwartaal op de website Nedmag.nl geplaatst, waarbij oude versies minstens 2 jaar lang blijven beschikbaar blijven.
- Bij/tijdens gebruik van dakolie zal het ook de gebruiken en voorraden van dakolie rapporteren.

De schuingedrukte tekst is met name achtergrondinformatie voor de zelfstandige leesbaarheid. De normale tekst bevat werkinstructies, rapportages en informatie over gestelde limieten.

### Samenvatting

*(i) Ten behoeve van het voorkomen van lekkages van een caveerne via het zoutdak (ii) ter voorkoming van te grote ondergrondse pekelvolumes en (iii) voor de voorspelling en verificatie van bodemdaling, stelt Nedmag randvoorwaarden aan de winning, die deels direct voorkomen uit het winningsplan 2018 en voorschriften in de instemming hiermee, en deels een uitwerking daarvan zijn. Over de instemming loopt nog een beroepsprocedure bij de Raad van State. De beheersing van de integriteit van de verbuizing en wellhead worden beschreven in procedure M-14: het WIMS (Well Integrity Management System). Dit protocol (M-15) is (ook) een publieks-document en kan door derden worden ingezien via het publieke deel van de website van Nedmag. Dit meet- en regelprotocol beschrijft de beheersing van de drukken en volumes in de bestaande bronnen en cavernes Tot slot gaat dit document in op de bodemdaling door zoutwinning en op het gebruik van dakolie.*



*Figuur S.1: positie casingschoenen bestaande putten (TR-1 t/m TR-9 en VE-1 t/m VE-5 en VE-7) en indicatieve posities van nog te boren putten (VE-6 en VE-8). Boorlocaties WHC-1 (VE-putten) en WHC-2 (TR-putten) in rood kader.*

De initiële maximale cavernedruk is een functie van de initiële zoutspanning in het cavernedak, ten tijde van de boring bepaald via een Leak-Off Test (LOT) bij de casing schoen van de Last Cemented Casing (een 10¾" of 9¾" casing) of via een standaard dichtheid, gebaseerd op eerdere LOT's. Voor de bestaande cavernes (en dieptes) is een gesteente-dichtheid van 2150-2250 kg/m<sup>3</sup> afgeleid, waar de ondergrens aangehouden wordt om een (conservatief lage) spanning te berekenen op basis van de diepte (True Vertical Depth) van de casingschoen. Alleen als een LOT lager uitvalt wordt deze aangehouden. De maximum cavernedruk (tijdens productie) op casingschoenniveau is initieel 90% van de gesteentespanning (op basis van dichtheid of LOT). Omdat langdurige zoutwinning de spanningen in het zout kan verminderen (door boogwerking/arching van gesteentes boven het zout) moet de maximale cavernedruk constant blijven of dalen in de tijd. Vanaf een totaal pekervolume van 450.000 m<sup>3</sup>, gebaseerd op een massabalans, mag de cavernedruk niet hoger worden dan 15 bar boven de laagste jaargemiddelde waarde van alle voorgaande 4 aaneengesloten kwartalen (1 jaar dus). Daarboven kan niet worden uitgesloten dat er zich een scheur vormt in het zoutdak, waardoor pekkel kan ontsnappen naar de lagen boven het zout. Voor de in 2021 bestaande en te opereren cavernes (TR-cluster, TR-9 en VE-3) is de maximum druk gebaseerd op historische drukken. Hoofdstuk 1 behandelt de maximale cavernedrukken.

Vanwege risicobeheersing en bodemdalings-potentieel is er ook een maximum volume vrije pekkel vastgelegd voor iedere caverne of groep cavernes. Dit is de hoeveelheid pekkel, die naar verwachting door zoutkruip en caverneverkleining gewonnen kan worden (eenwelk gepaard gaat met bodemdaling). Een deel van de cavernepekkel zal echter nooit gewonnen kunnen worden door zoutkruip, omdat de pekkel zit ingesloten in de poriën van bezinksel (onopgeloste delen steenzout, sylviet, kieseriet, anhydriet en carnalliet of uitgekristalliseerd zout). Dit deel wordt gebonden pekkel genoemd. Het deel gebonden pekkel neemt toe met actieve logging (en de vorming van precipitaat) en wordt geacht eeuwig opgesloten te blijven, terwijl het deel vrije pekkel toeneemt door logging en afneemt door zoutkruip (squeeze). Deze harde opsplitsing in een vrij en gebonden deel is voor het cluster van cavernes (TR-1 t/m TR-8 en VE-4) een goede aanname, waar de hoeveelheid gebonden pekkel in de 1b laag praktijkondervindelijk bepaald is (op circa 25% van het opgeloste zout cq gecreëerde holruimte). Voor cavernes TR-9, VE-3 en de nog te ontwikkelen cavernes zal dit een schatting blijven totdat de totale hoeveelheid kruip (squeeze) in dezelfde orde van grootte komt als de gewonnen pekkel. Dit wordt behandeld in hoofdstukken 2 en 3.

Hoofdstuk 4 beschrijft de meting en rapportage van bodemdaling, als gevolg van zoutkruip (squeeze). Hoofdstuk 5 beschrijft de boekhouding van dakolie bij de ontwikkeling van de cavernes VE-5 en -7, waarvoor dit relevant is.

Hoofdstuk 6 beschrijft de rapportage en frequentie daarvan van bovenstaande zaken, alsmede het actualiseren van dit document.

## Afkortingen en begrippen

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Annulus               | Een ringvormige ruimte tussen 2 casings/tubings                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Cavernedak            | De eerste vloeistofdichte zout-formatie die zich boven een caveerne bevindt. Voor cavernes in de Zechstein ZE-III-2b/3b formatie, betreft het de lagen haliet (NaCl) van de Zechstein ZE-III-4 en ZE-IV formaties. Voor cavernes in alleen de ZE-III-1b formatie betreft het de ZE-III-2a t/m ZE-IV formaties. |
| Casing                | Een deel van de winningsput dat vastzit in de aarde. Meerdere concentrische casings, van buiten naar binnen steeds dieper stekend, vormen samen de verbuizing van een winningsput                                                                                                                              |
| Casingschoen          | onderkant van een gecementeerde casing, met een bekende diepte onder maaiveld (casing head housing). De last cemented casing is de casing tot in het cavernedak (een 9 5/8" of 10 3/4")                                                                                                                        |
| Caverne               | Met pek en vaste stof gevulde ruimte in de Zechstein ZE-III formatie                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dakolie               | Mijnbouwhulpstof die gebruikt wordt om een caverne zich zijwaarts te laten ontwikkelen i.p.v. voornamelijk omhoog.                                                                                                                                                                                             |
| Last cemented casing  | Zie casingschoen                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Meet en Regelprotocol | Het protocol zoals voorgeschreven door het bevoegd gezag in artikel 10 in het Instemmingsbesluit winningsplan Nedmag 2018 (2023) d.d. 24-1-2023                                                                                                                                                                |
| Overburden            | De formaties die zich boven het zout bevinden                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Well                  | Engelse benaming voor winningsput                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wellhead              | De onderdelen van een winningsput waarin casings en tubings zijn afgehangen                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wellheadcenter-WHC    | Locatie van Nedmag waar zich meerdere wellheads bevinden (WHC-1 en -2)                                                                                                                                                                                                                                         |
| Wellhead pressure     | De druk in de wellhead van een vloeistofge vulde ruimte van een winningsput. Wordt ook wel aangeduid met de afkorting WHP                                                                                                                                                                                      |
| WIMS                  | Well Integrity Management System. Beschreven in M14                                                                                                                                                                                                                                                            |

## 1. Beheersing cavernedrukken

### 1.1. Cavernedruk cluster (TR-1 t/m TR-8 en VE-4)

Putten TR-1 t/m TR-8 (geboord vanaf WHC2) en put VE-4 (geboord vanaf WHC1) hebben een gezamenlijke caveerne, waardoor de putdrukken elkaar volgen. Put TR-5 is van een cementplug voorzien en kan niet meer gemonitord worden. De druk van het cluster wordt momenteel gestuurd (en gemonitord) op put TR-2. Voor putdiagrammen, zie Appendix C. TR-2 bezit geen opvoerserie meer en wordt alleen voor monitoring gebruikt. Put TR-6 wordt als back-up gebruikt indien de drukmeting in TR-2 verstoord zou zijn, om wat voor reden dan ook.

Het cluster wordt sinds Q3 2018 op vrijwel constante druk gehouden. Nedmag heeft als beleid dat de druk in het cluster niet boven de minimale (aangenomen) fracture-closing-druk mag uitkomen die bepaald is na het incident in april 2018 (263 bar voor TR-2). Beneden deze druk reageert het cluster in drukafhankelijkheid (stijfheid, kruipconvergentie) net als voor het incident. Deze 263 bar als drukmaximum is strikter dan uit het winningsplan 2018 en de daaraan verbonden vergunningsvoorschriften voortvloeit: de druk waarbij het cluster wederom een scheur vormt (en een pekellekkage plaatsvindt) wordt medio 2025 geschat op 272-285 bar voor TR-2 schoendruk. De druk is sinds eind 2018 niet boven de 260 bar geweest.


|      | Diepte<br>schoen<br>(m TVD) | LOT<br>(bar) | Lithostatisch<br>@ 2150<br>kg/m <sup>3</sup> (bar) | Gemiddelde druk @<br>schoen (bar)<br>Q1-Q2-Q3-Q4 | Max druk @<br>schoen (bar) | Max druk @<br>wellhead (bar) |
|------|-----------------------------|--------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| TR-2 | 1615                        | 340          | 340                                                |                                                  |                            |                              |
| 2023 |                             |              |                                                    | 256-257-257-257                                  |                            |                              |
| 2024 |                             |              |                                                    | 257-257-257-257                                  |                            |                              |
| 2025 |                             |              |                                                    | 257-257*                                         | Q2: 263                    | Q2: 103 (water)              |
| TR-6 | 1628                        | 356          | 343                                                |                                                  |                            |                              |
| 2023 |                             |              |                                                    | 259-260-260-260                                  |                            |                              |
| 2024 |                             |              |                                                    | 260-260-260-260                                  |                            |                              |
| 2025 |                             |              |                                                    | 260-260*                                         | Q2: 266                    | Q2: 60 (pek)                 |

Tabel 1.1: Drukken en maximum drukken voor TR-2 en TR-6. Tabel wordt per kwartaal geüpdatet.


\*= prognose.

Mocht één van de cluster-cavernes zich geheel (of alleen het ZE-III 2b/3b deel) afzonderen van het cluster, waarbij er schoendrukverschillen ontstaan (gecorrigeerd voor diepte) die meer dan 10 bar bedragen, dan krijgt deze put of caveerne een afzonderlijke maximum druk, met inachtneming van de maximale drukstijging van 15 bar ten opzichte van laagste druk in de voorafgaande jaren, zoals voorgeschreven in de goedkeuring op het winningsplan 2018. Dit is uiteraard alleen mogelijk indien de put nog toegankelijk is (niet het geval voor TR-5). Via putten zonder opvoerserie (TR-2, TR-7) kan in geval van nood door de casing pekkel worden afgelaten.

De clusterdruk wordt gemonitord in de controlekamer (fig 1.1), waarbij in 2025 gestuurd wordt op de putmondruk van TR-2, die beneden een maximum-druk moet blijven. De minimum druk is niet absoluut, maar afhankelijk van de pekkelbehoefte en de beschikbaarheid van herinjectiepekkel van VE-7 en VE-5). De (gewenste) druk van het cluster varieert op dit moment binnen de grenzen van 1 bar (gele lijnen), maar deze druk kan incidenteel met een spreiding van 3,5 bar variëren (rode lijnen). De onderste lijnen (laag en laag-laag) kunnen door de Mining Director worden aangepast bij grote pekkelbehoefte of wegvallen herinjectiepekkel. Daarnaast worden de annulusdrukken in de controlekamer getoond, waar de werkelijke en maximale drukken (Figuur 1.2 is een momentopname) worden geplotted.




Figuur 1.1 Screenshot als voorbeeld (jul 2024) van de drukbeheersing cluster, basis TR-2



Figuur 1.2 Screenshot als voorbeeld (jul 2024) van drukken en maximum drukken op casingschoenniveau voor het cluster (putten TR-2 en back-up meting TR-6) en voor de cavernes VE-3 en TR-9.

De Mining Director kan besluiten tot een stuurdrukverandering (of een range-aanpassing) van de clusterdruk, bijvoorbeeld als gevolg van pekelbehoefte, binnen de grenzen van de maximumdruk van tabel 1.1. Na ieder kwartaal wordt de maximum (veilige) druk opnieuw vastgesteld. De maximum schoendruk voor TR-2 is het gemiddelde van de voorgaande 4 kwartalen plus 15 bar, maar nooit meer dan de maximum schoendruk van het kwartaal daarvoor en nooit meer dan 263 bar (overeenkomend met 103 bar casingschoendruk). Dit om heropening van de scheur, die ontstaan is in april 2018, te voorkomen.



Figuur 1.3 drukverloop TR-2 in voorgaand kwartaal (drukken zijn afgerond op hele bars).

### 1.1.1 Drukbeheersing en integriteit cluster bij herinjectie van pekkel

Nedmag produceert bij langdurige pekkelinjectie onverzadigde bishofitische pekkel uit VE-7 en (aan  $MgCl_2$ ) onverzadigde carnallitische pekkel uit VE-5. Per eind Q3-2024 wordt VE-5 pekkel wanneer mogelijk in VE-7 geïnjecteerd ter deelnaversadiging met bischofiet. De VE-7 pekkel wordt in het cavernecluster (via VE-4) geherinjecteerd voor verdere naversadiging, tenzij de productie (en injectie) van VE-7 zeer laag is en VE-7 aan de plantpekkel kan worden toegevoegd. Voor de herinjectie in het cluster geldt dat:

- Van het cluster is de compressibiliteit (ca  $760 \text{ m}^3/\text{bar}$ , zie appendix A) bekend. De herinjectie levert geen drukschommelingen op van groter dan 1 bar, omdat gelijktijdig pekkel wordt geproduceerd uit andere putten.
- De gevolgen voor bodemdaling zijn gering (enkele mm's in de fase van logen met oliedak en pekkelinjectie).
- Denkbaar dat in Q3-25 de pekkel uit VE-7 voldoende verzadigd is met bischofiet en de pekkelbehoefte uit VE-7 voldoende klein, om deze vaker bij te mengen met de plantpekkel (voor productie  $MgO$ ), waardoor minder in VE-4 hoeft te worden geïnjecteerd. Een lage injectie in VE-7 remt echter ook de ontwikkeling van het cavernevolumen en daarmee het contactoppervlak tussen pekkel en bischofiet, waardoor de caverne langer ongeschikt is als directe pekkelleverancier voor chemische verwerking of verkoopdoeleinden.

Herinjectie van onderverzadigde pekkel uit VE-7 verloopt via een tussentank op WHC-2 (T9202), die ook als oliescheider zal werken, zo er al dakolie met de productiepekkel terugkomt. In het cluster vindt een naversadiging en zuivering plaats door oplossing van bischofiet en neerslag van carnalliet, haliet en kieseriet. De herinjectie in het cluster vindt plaats via een hoge-druk pomp op WHC-2 met vast debiet van  $30 \text{ m}^3/\text{h}$ . Injectie geschiedt in VE-4, één van de putten met toegang tot de bischofietlagen, tenzij er zich in of naar VE-4 een technisch probleem voordoet. Zonder compensatie door extra productie levert deze injectie een drukverhoging op van maximaal 1 bar per dag, als de herinjectie een volledige 24 uur plaatsvindt zonder compensatie door pekkelwinning. Er is dus voldoende tijd om de productie te verhogen om deze drukstijging te mitigeren. Mocht de druk in een injectieput/caverne met meer dan 3 bar oplopen door een verslechterende verbinding met de rest van het cluster, dan wordt overgegaan op injectie in een andere put of wordt de put afwisselend gebruikt voor injectie en productie, om zo de druk voldoende laag te houden. De drukken van alle toegankelijke clusterputten worden dagelijks gemonitord op afwijkend gedrag t.o.v. andere clusterputten.

De druk van het cluster wordt (zo goed als) constant gehouden, door de injectie in het cluster te compenseren met extra productie van bischofietpekkel, net als wanneer er gips geïnjecteerd wordt. De drukmonitoring en bewaking is dezelfde als voorheen (zie Fig 1.1), zodat er geen extra risico bestaat voor lekkage uit het cluster door drukstijgingen. De injectie gebeurt ook niet nabij het midden van het cluster, waar in 2018 de lekkage vrijwel zeker optrad (nabij TR-1), zodat er geen logging plaatsvindt nabij het gesloten lek en in de ZE-2b/3b bovencavernes.

Het is denkbaar dat de scheur in 2018 lekdicht is geraakt door koelkristallisatie van carnalliet tijdens een pekkelmigratie naar de Bunterformatie, na de mechanische sluiting. Injectie van water of zeer slappe pekkel nabij de voormalige scheur, zou dit carnalliet in de scheur weer kunnen oplossen, waardoor in theorie een beperkt lek kan herontstaan.

Door geen injectie toe te staan in de 2b/3b laag (of de cavernes TR-1/2/5) is dit mechanisme niet mogelijk. Pekkel die wordt geïnjecteerd in de 1b bischofietlagen heeft door menging met de bestaande pekkel een te hoge soortelijke massa om naar de 2b/3b laag (gevuld met lichtere pekkel) te stromen en zal dus van een herinjectieput naar een productieput stromen via de verbindingen in de 1b laag, waarbij het onderweg iets verder zal verzadigen met bischofiet, onder precipitatie van een deel van de restzouten (haliet, carnalliet en kieseriet).

De herinjectie van pekkel (met gemiddeld  $5\text{--}15 \text{ m}^3/\text{h}$ , afhankelijk van de pekkelbehoefte) zal niet leiden tot een (absolute) vergroting van het ondergronds pekkelvolume door oplossing van bischofiet. Door squeeze neemt dit volume reeds jaren af, met op dit moment circa  $25\text{--}30 \text{ m}^3/\text{h}$  (zie fig A1). Door herinjectie en verzadiging door oplossing van bischofiet neemt dit (vrije pekkel-)volume slechts minder snel af (gedurende de periode van herinjectie) naar  $15\text{--}25 \text{ m}^3/\text{h}$ , wat per maand nauwkeurig is vast te stellen als de pekelsamenstelling en volumes bekend zijn. De gevolgen van een nieuw lek (bij gelijkblijvende kans op gebeuren) nemen door een dalend clustervolumen en gelijke druk dus af in de tijd.

### 1.2. Cavernedruk TR-9

Put TR-9 is geboord in 2011, heeft geen verbinding met het cluster en ligt voldoende ver verwijderd van het cluster om (vrijwel zeker) losstaand te blijven tot het moment waarop actieve winning uit TR-9 cf. het instemmingsbesluit met het winningsplan niet meer toegestaan is.

De Raad van State heeft in Q2-23 een voorlopige voorziening tegen de actieve winning in TR-9 uitgesproken, waardoor de put voorsnog niet kan worden gebruikt voor waterinjectie (actieve logging).

De casingschoen van TR-9 bevindt zich in de ZE-IV formatie, maar de 2b/3b carnallietlagen zijn niet geloofd, waardoor er slechts een met bischofitische pekkel gevulde caverne in de 1b sectie bestaat.

De maximum druk op casing-schoen-diepte wordt bewaakt via een maximum annulusdruk (Fig 1.4), waarbij de druk-omrekening plaats vindt volgens de dichtheid van vloeistof in de annulus (pekkel sm 1,30). De alarmsettings worden aangepast aan de maximum toegelaten caverndruk op basis van de druk van de voorafgaande jaren (tabel 1.2), de verschillendrukken met het cluster en indien de dichtheid van inhoud van de annulus wijzigt, bijvoorbeeld van pekkel naar water. Indien de annulusdruk niet communiceert met de caverne (door bijvoorbeeld een blokkade in de 2b/3b zouten) wordt de statische injectiedruk als alternatief genomen, eenwelk naar een druk op het niveau casingschoen wordt doorgerekend.

De TR-9 druk wordt gemonitord in de controlekamer, waarbij gestuurd wordt op de putmondndruk. Bij een overdruk gaat een intern alarm af, waarna de controle-operator de pekkelproductie verhoogt (of nadat dat weer toegestaan zou zijn de waterinjectie verlaagt) om de druk weer naar beneden te krijgen. De drukken worden realtime in de controlekamer weergegeven, waarbij tevens de werkelijke- en maximum-drukken (volgens tabel 1.2) worden geplot. Drukverlopen worden per kwartaal gerapporteerd via dit document.

In Figuur 1.4 staat (als voorbeeld) een screenshot van de grafiek t.b.v. drukbeheersing voor VE-3 en TR-9.



Figuur 1.4 Snapshot drukverloop VE-3 en TR-9 (jul 24) als verloop van tijd, met als rode lijn de alarm druk aan het wellhead, afgeleid van de maximum casingschoendruk. De gele lijnen zijn gewenste operating-drukken bij normaal bedrijf. Soms wordt bij hoge pekkelvraag VE-3 extra afgelaten, met drukken onder het minimum schakelpunt als gevolg.


|      | Diepte schoen (m TVD) | LOT (bar) | Lithostatisch @ 2150 kg/m <sup>3</sup> (bar) | Gemiddelde druk @ schoen (bar) Q1-Q2-Q3-Q4 | Max druk @ schoen (bar) | Max druk @ wellhead (bar) |
|------|-----------------------|-----------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| TR-9 | 1625                  | NVT       | 342                                          |                                            |                         |                           |
| 2023 |                       |           |                                              | 290-290-290-290                            |                         |                           |
| 2024 |                       |           |                                              | 290-291-290-290                            |                         |                           |
| 2025 |                       |           |                                              | 290-290*                                   | Q2: 294                 | Q2: 86 (pekkel 1.30)      |

Tabel 1.2: Drukken en maximum drukken voor TR-9. Tabel wordt per kwartaal geüpdatet. \*= prognose

TR-9 is op dit moment een kleine caverne (< 450.000 m<sup>3</sup> totaal volume pekel, tabel 3.1), waarvoor volgens het winningsplan 2018 (en artikel 6 van het instemmingsbesluit) nog geen (drukhistorisch bepaalde) maximumdruk geldt. Vanaf Q2-2022 heeft Nedmag dit vroegtijdig ingevoerd. De maximum schoendruk is op 294 bar gezet.

Na ieder kwartaal wordt de maximum (veilige) druk opnieuw vastgesteld. De maximum schoendruk voor TR-9 is het gemiddelde van de voorgaande 4 kwartalen plus 15 bar, maar nooit hoger dan 294 bar.

Figuur 1.5 geeft de TR-9 drukhistorie in het voorgaand kwartaal.



Figuur 1.5 drukverloop annulusdruk van TR-9 in voorgaand kwartaal.

Zoals gezegd, is als gevolg van een voorlopige voorziening van de Raad van State (RvS) actieve waterinjectie in TR-9 op dit moment nog niet toegestaan, ondanks dat er door het bevoegd gezag onder voorwaarden mee ingestemd is. Het is mogelijk dat de RvS in 2025 tot het oordeel komt dat de instemming onder voorwaarden met actieve winning uit TR-9 alsnog van kracht wordt, waarna daarmee gestart zal worden. In de aanvulling op het winningsplan 2018 d.d. 16 september 2019 is aangegeven dat Nedmag de druk in TR-9 op dat moment preventief zal verlagen, om te voorkomen dat er een te grote plotselinge stijging van de druk in het TR-cluster optreedt, in het onwaarschijnlijke geval dat er een verbinding tussen TR-9 en het TR-cluster ontstaat. Deze preventieve drukverlaging is momenteel voorzien als volgt. Na aanvang van de actieve winning uit TR-9 zal de maximum druk van de casingschoen van TR-9 in 6 maanden worden teruggebracht naar maximaal 5 bar boven die van TR-6. Daarvoor ligt de maximum druk hoger om de caverne niet (door zoutkruip) te klein te laten worden, wat negatief is voor de pekelkwaliteit, zodra water geïnjecteerd mag worden (geringe verblijftijd en contactoppervlak bischofiet).

Minstens 1 maal per jaar wordt de compressibiliteit gemeten (meestal rond een onderhoudsstop), voor het cluster door een insluittest van 24-48 uur en een productie- of injectietest voor TR-9 van 12-24 uur. In 2024 was de compressibiliteit van TR-9 circa 150 m<sup>3</sup> per bar en het cluster 760 m<sup>3</sup> per bar (zie Appendix A). In het onwaarschijnlijke geval dat TR-9 binnen de limieten van de vergunning door hydraulisch contact toch plotseling verbinding maakt met het cluster, zal dit een 25 bar drukdaling in TR-9 ongeveer 5 bar drukstijging in het cluster opleveren. Na enkele maanden logen in TR-9 en een drukverschil van 15 bar zal dit hoogstens 3 bar zijn en bij een drukverschil van 5 bar slechts 1 bar.

Door verwachte groei van TR-9 (door logging indien toegestaan vanaf Q4 2025) en krimp van het clustervolume (door squeeze) zal deze verhouding in de toekomst (medio 2030) veranderen, vermoedelijk tot (maximaal) 300 m<sup>3</sup>/bar voor TR-9 en (minimaal) 600 m<sup>3</sup>/bar voor het cluster. Nedmag zal daarom het maximum (positieve) drukverschil tussen TR-9 en het cluster (TR-6 of TR-2 gecorrigeerd voor schoendiepte) nog verder doen dalen tot circa 4 bar eind 2026, om de drukstijging van het cluster bij doorbraak tot maximaal 2 bar te beperken. Een drukstijging van 2 bar ligt binnen de in § 1.1 genoemde grenzen en leidde tijdens de laatste compressibiliteitstest niet tot afwijkend gedrag van het cluster. Een (onwaarschijnlijke) doorbraak van TR9 naar het cluster is dan niet onveiliger dan de drukschommelingen die in normaal bedrijf acceptabel worden geacht en niet tot operationele of milieu-problemen leiden. Een doorbraak verhoogt dan het risico op een hernieuwde lekkage uit het cluster niet, zelfs als de kans op doorbraak niet wordt meegenomen in de risicoweging (lees: als de kans op doorbraak op vrijwel zeker wordt geschat).

### 1.3. Cavernedruk VE-3

VE-3 mag volgens het instemmingsbesluit op het Winningsplan 2018 niet langer gebruikt worden voor actieve logging. De caveerne wordt afgelaten, waarbij de pekel gebruikt kan worden voor plantpekel of andere doeleinden.

|      | Diepte<br>schoen<br>(m TVD) | LOT<br>(bar) | Lithostatisch<br>@ 2150<br>kg/m <sup>3</sup> (bar) | Gemiddelde druk @<br>schoen (bar)<br>Q1-Q2-Q3-Q4 | Max druk @<br>schoen (bar) | Max druk @<br>wellhead (bar) |
|------|-----------------------------|--------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| VE-3 | 1590                        | NVT          | 335                                                |                                                  |                            |                              |
| 2023 |                             |              |                                                    | 285-288-279-280                                  |                            |                              |
| 2024 |                             |              |                                                    | 278-284-283-285                                  |                            |                              |
| 2025 |                             |              |                                                    | 285-284*                                         | Q2: 298                    | Q2: 97 (pekel 1.28)          |

Tabel 1.3 Drukken en maximum drukken voor VE-3. Tabel wordt per kwartaal geüpdatet. \*= prognose

Na ieder kwartaal wordt de maximum (veilige) druk opnieuw vastgesteld. De maximum schoendruk voor VE-3 is het gemiddelde van de voorgaande 4 kwartalen plus 15 bar, maar nooit meer dan de maximumdruk van het kwartaal daarvoor. De putdruk wordt gemonitord in de controlekamer, waarbij gestuurd wordt op de putmondruk (Fig 1.2 en 1.4).

De Mining Director kan besluiten tot een stuurdrukverandering (of een range-verandering) van VE-3, bijvoorbeeld als gevolg van pekelbehoefte, binnen de grenzen van de maximumdruk van tabel 1.3.

*In sept 2022 was de compressibiliteit van VE-3 circa 300 m<sup>3</sup> per bar.*

### 1.4. Cavernedruk VE-1

Caverne VE-1 heeft geen cavernedeel in de ZE-III-1b bischofietsectie en heeft geen productietubings meer. De druk van de casing wordt gemonitord, maar de druk wordt niet gemaximeerd. Gezien de geringe cavernegrootte (schatting 50.000 m<sup>3</sup> vrije pekel) en het ontbreken van snelkruipend bischofiet wordt het risico van grote of snelle lekkage naar naburige cavernes of de overburden gering geacht. VE-1 vertoont periodieke beperkte leak-off naar vermoedelijk het cluster, waarbij de druk 3-4 bar daalt, met een (op basis van 2019 compressibiliteit) aflek van circa 150 m<sup>3</sup> gedurende een maand, waarna de leak-off weer enkele maanden stopt.

### 1.5. Cavernedruk VE-2

Caverne/put VE-2 is in januari 2025 volledig geabandonneerd na verwijdering van de wellhead tot 3 meter onder maaiveld. De druk kan niet meer gemonitord worden; pekel kan niet meer afgelaten worden.

### 1.6. Beheersing cavernedrukken VE-5

VE-5 is op 1 april slechts een minicaverne van circa 34000 m<sup>3</sup> totaal pekervolume. Gezien het kleine volume geldt er nog geen maximum drukregime. De verwachting is dat de pekel carnallitisch blijft. VE-5 wordt tijdens injectie en productie bedreven op een druk van circa 60-90% van de lithostatische druk. VE-5 vertoonde geen Leak-off tot 0,235 bar/m en er wordt dus 0,215 bar/m aangehouden als ondergrens lithostatische druk. Voor putdiagrammen, zie Appendix C.

|      | Diepte<br>schoen<br>(m TVD) | LOT<br>(bar) | Lithostatisch<br>@ 2150 kg/m <sup>3</sup><br>(bar) | Gemiddelde druk @<br>schoen (bar)<br>Q1-Q2-Q3-Q4 | Max druk @<br>schoen (bar) | Max druk @<br>wellhead (bar) |
|------|-----------------------------|--------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| VE-5 | 1589                        | --           | 335                                                |                                                  |                            |                              |
| 2023 |                             |              |                                                    | Nvt-Nvt-Nvt-337                                  |                            |                              |
| 2024 |                             |              |                                                    | 340-318-322-317                                  |                            |                              |
| 2025 |                             |              |                                                    | 322-320*                                         | Q2: nvt                    | Q2: nvt                      |

Tabel 1.4 Drukbeheersing VE-5. \*= verwachting.

### 1.7. Beheersing cavernedrukken VE-7

VE-7 is op 1 april een minicaverne van circa 35000 m<sup>3</sup>. Er geldt nog geen druklimiet gezien dit kleine volume. Eind Q3-24 is overgegaan op injectie van een mix van VE-5, VE-7 en plant-pekkel, na toevoeging van 3% (volume) verzadigde NaCl pekkel. De olie uit de casingannulus is in Q4-24 teruggenomen voor hergebruik in VE-5. De annulus is nu met water gevuld.

|      | Diepte<br>schoen<br>(m TVD) | LOT<br>(bar) | Lithostatisch<br>@ 2150<br>kg/m <sup>3</sup> (bar) | Gemiddelde druk @<br>schoen (bar)<br>Q1-Q2-Q3-Q4 | Max druk @<br>schoen (bar) | Max druk @<br>wellhead (bar) |
|------|-----------------------------|--------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| VE-7 | 1820                        | --           | 384                                                |                                                  |                            |                              |
| 2023 |                             |              |                                                    | Nvt-nvt-nvt-335                                  |                            |                              |
| 2024 |                             |              |                                                    | 336-342-342-330                                  |                            |                              |
| 2025 |                             |              |                                                    | 342-340*                                         | Q2: nvt                    | Q2: nvt                      |

Tabel 1.5 Drukbeheersing VE-7. \*= verwachting.

### 1.8. Beheersing cavernedrukken VE-8

Dit hoofdstuk zal worden aangevuld, zodra put VE-8 is geboord en de casingschoen-diepte bekend is. Dit voordat met actieve winning (logging) wordt aangevangen. Dit zal niet voor 2027 zijn.

### 1.9. Beheersing cavernedrukken VE-6

Dit hoofdstuk zal worden aangevuld, zodra put VE-6 is geboord en de casingschoen-diepte bekend is. Dit voordat met actieve winning (logging) wordt aangevangen. Dit zal niet voor 2028 zijn.

## 2. Bepaling cavernegroei en convergentie uit productiecijfers

De cavernegroei en convergentie, wordt berekend (per caveerne) aan de hand van debietmeters aan de productie- en injectie- en dilutiekant. Bij Nedmag wordt de cavernepemel binnen de productiebuisc (via een concentrische dilutiebuisc) ondergronds met water verdund (gediluteerd) om afkoelings-kristallisatie te voorkomen. De flows worden continue gemeten en per dag in totalen intern gerapporteerd. Deze dagtotalen worden omgezet in maand-, kwartaal en jaaroverzichten, waarbij ook wordt berekend hoeveel zout is opgelost en hoeveel caverneconvergentie er op basis van de productie- en injectietotalen opgetreden is.

De netto productie uit een caveerne is het (dagelijkse of maandelijkse) productievolume minus het dilutievolume. De injectie is het volume aan injectiewater plus het waterdeel (boven dat van verzadigde cavernepemel) van geherinjecteerde pemel.

De exacte formules zijn complex en de parameters afhankelijk van de gemiddelde pekelsamenstelling per caveerne, maar een benadering is wel te geven in eenvoudige formules, indien uitgegaan wordt van slechts winning door waterinjectie in bischofietlagen.

Indien 1 m<sup>3</sup> water wordt geïnjecteerd waar zich bischofiet (MgCl<sub>2</sub>·6H<sub>2</sub>O) bevindt, dan lost 2,9 m<sup>3</sup> (met name bischofiet) magnesiumzout op, met een gelijke toename van het pekелgevolde cavernevolume. In totaal wordt er 4,1 m<sup>3</sup> pekел gevormd uit 2,9 m<sup>3</sup> magnesiumzout (bischofiet, carnalliet en kieseriet samen), 1 m<sup>3</sup> water en een expansie van 0,2 m<sup>3</sup>. Dit levert -zonder het effect van zoutkruip en drukveranderingen- 1,2 m<sup>3</sup> geproduceerde onverdunde pekел op. Doordat de pekел met 10-20% verdund wordt ter voorkoming van kristallisatie in de leidingen en opslagtanks, wordt er uiteindelijk (zonder squeeze) 1,4 m<sup>3</sup> verdunde pekел geproduceerd.

Indien de caveerne groot genoeg is en de cavernedruk laag genoeg, dan levert zouttoestroom (squeeze) door verdringing een extra hoeveelheid pekел op. Van de hoeveelheid pekел in de bischofietlagen (2,9 m<sup>3</sup> per 1 m<sup>3</sup> waterinjectie) kan 2 tot 2,5 m<sup>3</sup> gewonnen worden door zoutkruip. Deze aanwezige hoeveelheid "vrije" pekел neemt toe met logging en af met squeeze. De onverdunde pekелproductie bij gelijkblijvend vrij pekелvolume kan dan van 1,2 naar 3,2-3,7 m<sup>3</sup> stijgen per geïnjecteerde 1 m<sup>3</sup> water.

De rest van de pekел in de caveerne (0,5 tot 1 m<sup>3</sup> per 1 m<sup>3</sup> waterinjectie) is ingesloten in neerslag (brokken onoplosbaar of gekristalliseerd zout) en wordt gebonden pekел genoemd. Die onderverdeling en berekende volumes worden in hoofdstuk 3 besproken.

Alleen in geval van VE-5 wordt carnalliet (MgCl<sub>2</sub>·KCl·6H<sub>2</sub>O) gewonnen vanuit de 1b laag, zolang de caveerne geen bischofietlagen tegenkomt tijdens het groeien. Bij deze pekел wordt per 1 m<sup>3</sup> waterinjectie circa 0,8 m<sup>3</sup> zout opgelost (0,7 m<sup>3</sup> carnalliet, 0,04 m<sup>3</sup> kieseriet (MgSO<sub>4</sub>·H<sub>2</sub>O) en 0,04 m<sup>3</sup> haliet (NaCl)) en slaat er 0,07 m<sup>3</sup> sylviet (KCl) neer. Dit levert (met een geschatte onderverdeling) circa 0,5 m<sup>3</sup> vrije pekел op en 0,3 m<sup>3</sup> gebonden pekел.

Indien VE-5 carnallitische pekел in een bischofietische caveerne wordt geïnjecteerd (VE-4 of VE-7), dan lost er per 1 m<sup>3</sup> (20% verdunde) pekел circa 0,5 m<sup>3</sup> bischofiet op en slaat er circa 0,1 m<sup>3</sup> carnalliet neer en 0,03 m<sup>3</sup> andere zouten.

## 3. Bepaling opsplitsing gebonden en vrije deel pekел

Een deel van de pekел, dat ontstaat bij oplossing van bischofiet, zal voor geologische tijden (duizenden tot tienduizenden jaren) opgesloten blijven in de poriën en kleinere holtes van slechter oplosbare zouten: anhydriet (CaSO<sub>4</sub>), haliet (NaCl), kieseriet (MgSO<sub>4</sub>·H<sub>2</sub>O) en carnalliet (MgCl<sub>2</sub>·KCl·6H<sub>2</sub>O). Dit gebonden deel kan in een tijdsschaal van tientallen jaren (de maximum leeftijd van de productieput) niet door kruipconvergentie gewonnen worden. Het andere deel (het vrije deel) kan door kruip gewonnen worden. Voor kleinere cavernes (VE-3, TR-9) lijkt  $\frac{2}{3}$  vrije pekел een goede high-end aanname. Voor het bischofietgedeelte (de 1b) van het cluster is  $\frac{1}{4}$  een betere fit. Voor het carnallietdeel van het cluster en de cavernes VE-1 t/m -3 bestaat er geen praktijkgetal, maar een analogie met de bischofietsectie van kleine cavernes. Aan VE-1 en -2 wordt in dit protocol verder geen aandacht besteed, zie § 1.4 en 1.5. Er wordt van uitgegaan dat vrijwel alle niet-bischofiet-zouten, die zich in de bischofietlaag bevinden, na wegloging van het bischofiet, in de caveerne zullen vallen met een porievolume van circa 20%. Als bijvoorbeeld 43% van deze sectie bischofiet is (en dus 57% andere zouten) zal 1 m<sup>3</sup> opgelost bischofiet 1,3 m<sup>3</sup> vaste stof aan neerslag opleveren. Inclusief 20% pekелvulling is dit 1,6 m<sup>3</sup> neerslag met 0,33 m<sup>3</sup> pekел (20% van 1,6 m<sup>3</sup>). Het ontstane vrije pekелvolume is dan 0,67 m<sup>3</sup>, naast 0,33 m<sup>3</sup> gebonden pekел oftewel  $\frac{2}{3}$ . Convergentievolume (squeeze) wordt dan afgetrokken van het vrije pekелvolume om het resterende squeeze potentieel te berekenen, dat de input is voor bodemdalingspotentieel (H 4).

Voor carnalliet oplossen in VE-5 wordt ook  $\frac{2}{3}$  aangehouden als vrije pekkel. Indien er carnallitische pekkel wordt geïnjecteerd in een bischofietcaverne (VE-4 of VE-7), dan kristalliseren er ook zouten (met name carnalliet) uit de injectiepekkel, waardoor het volume precipitaat vermoedelijk groter is dan met waterinjectie. Er wordt in deze situatie aangenomen dat het gebonden volume (ook in het cluster)  $\frac{1}{3}$  van het netto opgelost volume is.

Het verloop van het volume vrije pekkel in het cluster in de tijd (vanaf 2018) staat weergegeven in Appendix A (fig A1), waarbij de hoeveelheid pekkel in de bischofietsectie is afgenomen van bijna 2,5 miljoen m<sup>3</sup> naar circa 0,77 miljoen m<sup>3</sup> op 1-4-25.

De volumes van vrije en gebonden pekkel van het cluster tijdens pekkel-herinjectie van onverzadigde pekkel van VE-5 en VE-7, blijven gerapporteerd via dit rapport, waarbij verwacht wordt dat het volume vrije pekkel blijft afnemen gedurende de herinjectie, doordat er meer squeeze plaatsvindt dan oplossing van zout. Intern Nedmag worden de injectiegegevens op dagelijkse basis bijgehouden in BDS (volume en dichtheid) en (mede op basis van labresultaten van de zoutfracties in de herinjectie-pekkel) maandelijks vertaald naar het opgeloste volume zout. De vrije en gebonden pekkelvolumes worden gerapporteerd via Tabel 3.1 en 3.2.

|         | % vrij bij oplossing 1b | Vrij pekkelvolume 1b<br>1-4-2025 (*1000 m <sup>3</sup> ) | Max vrij volume<br>(*1000 m <sup>3</sup> ) | Gebonden pekkelvolume 1b<br>1-4-2025 (*1000 m <sup>3</sup> ) |
|---------|-------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Cluster | 75% ( $\frac{3}{4}$ )   | 771                                                      | nvt                                        | 2934                                                         |
| TR-9    | 67% ( $\frac{2}{3}$ )   | 187                                                      | 700                                        | 174                                                          |
| VE-3    | 67% ( $\frac{2}{3}$ )   | 200                                                      | nvt                                        | 298                                                          |
| VE-5    | 67% ( $\frac{2}{3}$ )   | 23                                                       | 1200                                       | 11                                                           |
| VE-7    | 67% ( $\frac{2}{3}$ )   | 20                                                       | 900                                        | 15                                                           |

Tabel 3.1: percentage van vrij volume bij oplossing Mg-zouten alsmede volumes vrije en gebonden pekkel in de 1b laag. Het % vrije pekkel in de 1b-laag in het cluster is gecalibreerd voor het cluster. De andere percentages zijn bepaald via boorkerngegevens of schattingen. Het instemmingsbesluit bij het Winningsplan 2018 geeft voor enkele cavernes of groepen een maximaal volume vrije pekkel.

Voor de 2b/3b carnallietcavernes is een vergelijkbare analyse gemaakt. In tabel 3.2 staan de op deze manier bepaalde ondergrondse pekkelvolumes in de 2b/3b laag (carnallietpekkel). Per kwartaal worden deze waardes gerapporteerd. Het aandeel van de squeeze uit het carnallietpekeldeel (2b/3b) is een schatting en bedraagt in afgelopen kwartaal circa 25% van de totale convergentie.

|         | % vrij bij oplossing carnalliet 2b/3b | Vrij pekkelvolume<br>2b/3b 1-4-2025 (*1000 m <sup>3</sup> ) | Geb. pekkelvolume<br>2b/3b 1-4-2025 (*1000 m <sup>3</sup> ) |
|---------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Cluster | 67% ( $\frac{2}{3}$ )                 | 772                                                         | 937                                                         |
| VE-3    | 67% ( $\frac{2}{3}$ )                 | 53                                                          | 100                                                         |


Tabel 3.2: percentage vrije pekkel bij oplossing van carnalliet in de 2b/3b laag en volumes vrije en gebonden pekkel in de 2b/3b laag.

## 4. Bodemdaling door zoutwinning


### 4.1. Bepaling bodemdaling: maximum, volumes en komvorm

Op kwartaalbasis worden InSAR metingen verkregen, waarbij de verandering van hoogteligging van verharde vlakken (brede wegen, daken en verharde terreinen) wordt vastgesteld door een satelliet. De bodemdalingstrend wordt vergeleken met de berekende squeezevolumes (Fig 4.1). De dalingsanalyse nabij het diepste punt wordt (onafhankelijk) gecontroleerd met GPS data op WHC-2 (Fig 4.2).

*In deze dalingswaardes zitten ook dalingen door gaswinning en autonome daling (compactie van ondiepe lagen door inklinking en veenoxidatie) alsmede seizoens-schommelingen door fluctuerende waterstanden en temperaturen. Het berekende komvolume wordt (als totaal en als toename per jaar) vergeleken met het berekende squeezevolume door de gemeten bodemdalingssom te fitten met Geertsma-Van Opstal en/of Gauss-curves, met name om de volumes in de rand van de kom beter te schatten. Hier is heel weinig bodemdaling en veel verstoring door gaswinning, maar ook een groot oppervlak aanwezig met potentieel grote volumes aan bodemdaling.*




Figuur 4.1: cumulatieve squeeze-evolutie (caverneconvergentie) in  $m^3$  vanaf jan-2020.



Figuur 4.2 GPS dagwaardes en 14 daagse gemiddelde voor bodemdaling op WHC-2 sinds mei 2018. De spreiding is meetruis (meteorologische effecten), die over een langere periode uitmiddelt.


InSAR-data worden ieder kwartaal omgewerkt in een bodemdalingskom. Zie figuur 4.3 voor een kaart voor de periode 2016-heden.




*Figuur 4.3 Bodemdalingcontouren Insar feb 2016 t/m mrt 2025 in mm. De gekleurde punten geven de gemiddelde dalingsnelheid van meetpunten van 0 tot 30 mm/jaar. De contouren hebben hun eigen kleurschaal van 0 tot 270 mm.*

Om de 2 jaar (ieder even jaar) vindt er een waterpassing plaats, de laatste in 2024.

Deze waterpassing bepaalt hoogte-veranderingen van vaste punten op gefundeerde huizen, objecten en ondergrondse meetpalen. Met deze meting kunnen ondiepe effecten (van de bovenste 1-3 meter, met name door grondwaterschommelingen) worden uitgefilterd. De meetpunten bevinden zich in de regel langs wegen, maar ook langs smalle en onverharde wegen, waardoor InSAR en waterpassingen elkaar aanvullen. Het 2018-2024 meetnet staat in figuur 4.4. De bodemdaling 1993 t/m juni 2024 is getoond in Fig 4.5.




Figuur 4.4: Waterpasmeeetnet Nedmag in 2024, deels overlappend met het NAM meetnet met dalingen (indien negatief) in mm tussen 2022 en 2024.




**Figuur 4.5:** Waterpasmeetresultaten Nedmag 1993- juni2024 in dalingscontouren, geschoond voor daling door gaswinning. De diepste contourlijn geeft 620 mm bodemdaling weer. De gestippelde lijn is een schatting van de 20 mm contour.

De vorm en het volume van de zoutbijdrage aan de met InSAR gemeten bodemdaling wordt gecontroleerd door een (hoofdzakelijk) west-oost lijn te fitten met theoretische modellen (fig 4.6 en 4.7). In deze richting is er zo min mogelijk verstoring door bodemdaling van gaswinning, omdat deze lijn de grenzen (sealing faults) van de gasvelden volgt. Op circa 6 km afstand is er wel invloed van kleinere gasvelden en de zoutwinning/gasopslag van Zuidwending, die door gebruik van de curves (terecht) niet aan Nedmag wordt toegeschreven.

Figuur 4.7 geeft een best-fit aan van de Gauss-curve en de ook gebruikte Geertsma-Van-Opstal-methode aan de bodemdaling 2016-2025 door zoutwinning voor de west-oostrichting. Na iedere waterpassing wordt een nieuwe fit gemaakt.



Figuur 4.6 : Insar bodemdaling W-E feb 2016 – maart 2025 en drie andere periodes.



Figuur 4.7 : fit west-oost bodemdaling volgens Geertsma (SGS-model), Gauss curve, Insar en waterpas (levelling) data 2016-2024, als functie breedte-coordinaten (Easting). Northing is 571 088 m.

#### 4.2. Voorspelling bodemdalingsvolumes en komvorm

Iedere 4 jaar wordt er een statusrapport gemaakt van de bodemdalingskom-verwachting van 2045 op basis van opgetreden daling en te verwachten daling op basis van de geplande winning, evaluaties van vrij pekervolume, en geodetische evaluatie van de komvormen. Zolang de instemming met het winningsplan nog niet onherroepelijk is, is het opstellen van een statusrapport niet heel zinvol, omdat de randvoorwaarden (bijvoorbeeld te winnen hoeveelheid zout uit TR-9) niet bekend zijn. Op basis van het (2024) gedrag van de bestaande cavernes wordt niet verwacht dat een actuele prognose (van de vorm en diepte) significant afwijkt van die uit het Winningsplan 2018 aannemende dat er geen additionele productiebeperkingen op TR-9, VE-5 en/of VE-7 worden opgelegd door de Raad v State. De onzekerheidsmarge in de maximale bodemdaling zal vermoedelijk wel afnemen door met name de toegenomen kennis (en data) van het squeezegedrag van het cluster en VE-3. Voor de voorspelling worden de meest actuele data gebruikt van het resterend volume vrije pek (per caverne of -cluster) en de convergentiesnelheid op basis van vrij volume en caverne druk. Zie ook hoofdstukken 6.2 en 6.3.

## 5. Controle op dakolieverbruik

(voorschrift uit Omgevingsvergunning WHC-1)

*De injectie van dakolie in VE-5 en -7 is met name van belang om via injectie van water haliet en kieseriet nabij het boorgat (rond de bischofietlagen) op te kunnen lossen en zodoende pekelstroming (dichtheidsstroming) tussen de boven- en onderzijde van de caverne niet te laten hinderen door zoutbanken. Het overgaan op de injectie van pekel zonder gebruik van een oliedak is dus niet afhankelijk van de pekelskwaliteit (percentages Mg, K, Na, of SO<sub>4</sub>) op dat moment. Er wordt geen dakolie geïnjecteerd in cavernes en winningsputten geboord voor 2022.*

*Nedmag houdt nauwkeurig bij hoeveel dakolie geïnjecteerd en teruggenomen wordt in en uit VE-5 en -7. Op basis van de registratie kan gecontroleerd worden of voldaan wordt aan artikel 8 in het instemmingsbesluit met het winningsplan. Het streven is om bij het einde van de periode waarin dakolie gebruikt wordt zo weinig mogelijk dakolie achter te laten in de caverne. Op basis van de registratie van injectie en terugname van dakolie kan nauwkeurig worden vastgesteld hoeveel daarvan uiteindelijk achterblijft in de caverne.*

De aanvoer van dakolie op WHC-1 gebeurt per tankwagen. Deze wordt in zijn geheel met perslucht geleegd en heeft een vrachtbrief met belading (bij opslag fabrikant of leverancier) in kg en liters. De olie wordt gelost in T-9211, die een effectieve inhoud heeft van 54 m<sup>3</sup>. Via een tankmeting kan (met een nauwkeurigheid van ca 0,1 m<sup>3</sup>) worden gecontroleerd of de levering overeenkomt met de vrachtbrief. Na lossen gaat de pak/tankbon naar de Technical Engineer Solution Mining (TESM). In zijn afwezigheid vervult de Installatiebeheerder/Productieleider deze rol. Deze registreert de aflevering (minimaal eens per week, maar bij voorkeur binnen een werkdag) in het Excel-voorraadsheet (Registratie dakolie.xls; zie Appendix B). Wekelijks worden de mutaties in het IT systeem ERP LN geregistreerd.

Indien olie tijdelijk wordt opgeslagen bij een externe opslag (bijvoorbeeld als olie wordt teruggenomen ten behoeve van een workover op VE-5 of VE-7 en niet in T-9211 past), wordt deze ook via een nauwkeurige registratie (via flowmeter of weegbrug) genoteerd, waarbij vrachtbrieven naar de TESM gaan voor ERP LN voorraadoverboekingen. Hetzelfde geldt als olie uit een externe opslag terugkomt naar WHC-1.

Indien olie (permanent) wordt afgevoerd naar een officiële verwerker geldt een zelfde methodiek in Excel.

Indien dakolie (vanuit T-9211) wordt geïnjecteerd in VE-5 wordt deze per batch bijgehouden door het doen van een tankmeting. De nauwkeurigheid van de meting en daarmee de totale injectie is circa 0,1 m<sup>3</sup>. De geïnjecteerde hoeveelheid wordt doorgegeven aan de Technical Engineer Solution Mining, die de hoeveelheden in het Excelsheet zet. Eens per week (bij mutaties) worden de hoeveelheden per e-mail aan de Installatiebeheerder/Productieleider gestuurd, die de mutaties tussen tank en put binnen een week in ERP LN boekt. De Technical Engineer Solution Mining boekt de injectiehoeveelheden olie ook in BDS (op dagbasis of opgeteld per week op de betreffende putnaam).

Minimaal eens per jaar controleert een medewerker van Finance (in persoon) de tankstanden in het kader van financieel voorraadbeheer. Deze rapportage is slechts een rapportage voor de accountant.

Eens per kwartaal (per 1 januari, april, juli en oktober) worden de voorraden in T9211 en de geïnjecteerde en teruggenomen hoeveelheden in VE-5 en VE-7 gerapporteerd in dit document. Dit samen met een grafiek van het drukverloop per put van de (olie of pekelsgepulde) annulus. Zodra alle olie uit de annulus is verwijderd en er minstens een kwartaal lang minder dan 1 m<sup>3</sup> olie terugstroomt, kan de registratie (per put) gestaakt worden. De olieregistratie van T9211 kan pas gestaakt worden als de tank leeg is en er ook geen olieterugname of oliegebruik in de nabije toekomst verwacht wordt (bijvoorbeeld voor de opstart van de nog niet geboorde putten VE-6 of VE-8).

*In Q1-25 is er geen olie geleverd en is er beperkt in VE-5 geïnjecteerd.*

|                      | Aan- afvoer Q1 in m <sup>3</sup> | Injectie (of retour) Q1 in m <sup>3</sup> | Voorraad m <sup>3</sup> op 1-4-25 |
|----------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| T-9211               | 0                                |                                           | 2,4                               |
| VE-5                 |                                  | 29,6                                      | 161,9                             |
| VE-7                 |                                  | 0                                         | 109,1                             |
| Afvoer opslag extern | 0                                |                                           | 0                                 |
| Afvoer verwerker     | 0                                |                                           |                                   |

Tabel 5.1 Overzicht dakolie-mutaties. Aanvoer of injectie is plus, afvoer of retour is min

### 5.1 Logen VE-5 met dakolie


VE-5 wordt initieel geloofd met water onder een oliedak, zodat ook de slecht oplosbare zouten rond het boorgat (met name haliet en kieseriet) kunnen oplossen en daarmee er een ruime schacht ontstaat van 1-5 m diameter, ook in de halietbanken. Dit om uitwisseling en menging van verzadigde en onverzadigde pekkel makkelijk te maken. Het plan is om VE-5 tot een ondergronds pekkelvolume van circa 35.000 m<sup>3</sup> (berekend) te logen met een oliedak. Olie wordt toegevoegd in batches via de annulus. Mocht dit niet mogelijk zijn, bijv. door verstoppingen (instroming van zout), dan zal de olie via de injectietubing worden geïnjecteerd.

Voor iedere 200 m<sup>3</sup> injectiewater zal circa 1 m<sup>3</sup> olie worden aangevuld, waardoor na circa 26.000 m<sup>3</sup> injectiewater (en een verwachte cavernegrootte van circa 40.000 m<sup>3</sup>) er circa 100 m<sup>3</sup> olie extra is geïnjecteerd, t.o.v. de dakolie die zich in de last cemented casing annulus bevindt, die retour genomen kan worden. Deze 100 m<sup>3</sup> injectie moet grotendeels (60-90%) als verloren moet worden beschouwd.

Als wordt aangenomen dat tijdens het logen met water onder oliedak alle carnalliet oplost in de 26 m dikke laag boven de injectieschoen en dat de zuiverheid hierin 70% is, dan vertaalt een cavernevolume van 40.000 m<sup>3</sup> zich naar een diameter van 48 m. De 100m<sup>3</sup> extra olie zou zich dan bij een gelijke verspreiding als dakolie vertalen naar een laagdikte van 6 cm. Mocht de cavernevorm meer een cone (trapezium) vorm aannemen over de 48 m, dan kan de laagdikte bij hetzelfde caveerne volume teruglopen tot 3 cm.

De geproduceerde C-pekkel zal moeten worden geherinjecteerd in een caveerne, waar naverzadiging met bischofiet kan optreden en waar K, Na en SO<sub>4</sub> deels kunnen uitkristalliseren. De pekkel wordt vanaf eind Q3-24 bij voorkeur geïnjecteerd in VE-7.

De annulusdrukken van VE-5 staan in Fig 5.1.




Figuur 5.1 Drukken annulus VE-5.

## 5.2 Logen VE-7 met dakolie

VE-7 is t/m Q1-24 geloofd met water onder een oliedak. In Q4-24 is alle olie teruggeproduceerd uit de casing van VE7. De casing-annulus bevat nu water. Circa 109 m<sup>3</sup> olie zal vermoedelijk niet teruggewonnen kunnen worden en in de caverne achterblijven.

Het verloop van de annulusdrukken van VE-7 staat in Fig 5.2.



Figuur 5.2 Drukken annulus VE-7. Langzaam oplopende waarden zijn oplos-expansie en kruip.

## 6. Logen met pekelinjectie (fase 2) met NaCl dosering

### 6.1 Logen VE-5

In Q1-25 is VE-5 slechts incidenteel bedreven door een lage pekelsbehoefte. VE-5 wordt nog korte tijd met een oliedak geloofd (fase1). In de tweede helft van 2025 zal worden overgestapt op logen met pekels en NaCl dosering (fase 2) zodra dit verzoek geaccordeerd is door SodM. Er bevindt zich een kortsluiting tussen de injectie en productieverbuizing rond de schoen van de injectietubing. Dit is vermoedelijk door een verbuiging ontstaan als gevolg van bewegende zout- of precipitaatlagen. Hierdoor zal een deel van de injectievloeistof direct in de productiepekels belanden, maar dat kan met een reductie van dilutiewater wellicht nog acceptabele pekels opleveren.

### 6.2 Logen VE-7

VE-7 is slechts beperkt gebruikt in Q1-2025 door een lage pekelsbehoefte. De pekelinjectie zal grotendeels afkomstig zijn van VE-5 of plantpekels met NaCl dosering. In dit geval is het oplospotentieel van de injectiepekels (na menging met de cavernepekels) negatief en zal er NaCl neerslaan als zoutkristallen. Zodoende wordt het halië-tussendak (ZE3-2a) in deze fase beschermd tegen oplossen.

Een dosering van 3%vol (30 liter op 1 m<sup>3</sup> Mg-pekels) verzadigde NaCl pekels afkomstig van Nobian-Delfzijl (1160 kg/m<sup>3</sup> pekels, 255 kg/m<sup>3</sup> NaCl, ofwel circa 22%wt NaCl oplossing) levert circa 0,5%wt NaCl toename op van de injectiepekels. De dosering kan aangepast worden op de behoefte en zal iedere week geëvalueerd en eventueel aangepast worden aan de hand van de resultaten van het laboratorium van de VE-7 pekelskwaliteit en de injectiepekelskwaliteit, en met name de NaCl gehalten in beide.

Indien VE-5 niet beschikbaar is (bijvoorbeeld door schade aan de verbuizing of door een verstopping) kan ook VE-7 of plantpekels (uit een mix van TR-6-8, VE-3-4) geïnjecteerd worden met NaCl dosering.

### 6.3 Effect van herinjectie pekels in VE4 (cluster) op extra bodemdaling

T/m maart 2025 is er circa 61000 m<sup>3</sup> holruimte ontstaan in of nabij injectieput VE-4 door pekelerinjectie. Dit heeft circa 40000 m<sup>3</sup> vrije pekels opgeleverd, oftewel een bodemdalingspotentieel van circa 3 mm op het diepste punt van de huidige kom. In Q2 zal er nauwelijks pekels worden gewonnen uit VE-7 en nauwelijks worden geherinjecteerd in het cluster. Uitgaande dat van Q3-25 tot eind Q2-26 er gemiddeld circa netto 9 m<sup>3</sup>/h verdunde VE-7 pekels wordt geproduceerd, die in zijn geheel moet worden geinjecteerd in VE-4 en deze pekels  $\frac{2}{3}$  verzadigd is aan bischofiet, zal er effectief 3 m<sup>3</sup>/h aan water-equivalent worden geinjecteerd, oftewel 25000 m<sup>3</sup> in 12 maanden. Dit levert een vergelijkbare toename aan vrije pekels in het cluster op en dus extra squeeze-potentieel. Dit levert een additioneel bodemdalingspotentieel van circa 2-3 mm op vanuit het cluster, bovenop de circa 3 mm t/m maart 2025. Het Winningsplan 2018 gaat uit van een totaal van 10 mm door naverzadiging in het cluster.

## 7. Rapportage en updates

### 7.1. Ieder Kwartaal

Rapportage van cavernegroottes, squeeze, olieverbuike en bodemdaling worden (als update van dit document) aan het SodM gezonden en zo snel mogelijk ook openbaar gemaakt door plaatsing op de Nedmag website ([www.nedmag.nl](http://www.nedmag.nl)), waar deze minstens 2 jaar na publicatie beschikbaar blijven.

### 7.2. Iedere 2 jaar

Na een waterpassing in ieder even jaar (en uitgebreide foutanalyse en filtering gaswinningseffecten) wordt een uitgebreide analyse gedaan naar eventuele afwijkingen met de InSAR data en updates van theoretische komvormen. Dit heeft geresulteerd in Figuur 4.7, waarin de overeenstemming vanaf 2016 (aanvang nauwkeurige Insar data) zeer goed is voor de West-Oost richting, waar slechts weinig verstoring is door bodemdaling als gevolg van gaswinnings.

### 7.3. Iedere 4 jaar (art 9 lid 2 Instemming Winningsplan 2018)

Iedere 4 jaar wordt een actualisatie gemaakt van de bodemdalingvoorspelling op basis van de meest recente data en inzichten. Dit wordt gedeeld met alle relevante lokale overheden. Dit zal niet eerder gebeuren dan dat de goedkeuring op het Winningsplan 2018 definitief is (en de randvoorwaarden van winning aldus bekend zijn).

### 7.4. Update van dit document

De tabellen in dit document worden ieder kwartaal geüpdatet, waarbij tevens kleine wijzigingen doorgevoerd kunnen worden. Grotere wijzigingen (binnen de voorwaarden van het winningsplan) op initiatief van Nedmag of SodM, zullen ad hoc en laagfrequent worden doorgevoerd. In ieder geval iedere 5 jaar (na een laatste formele wijziging) moet dit document worden gereviewed, inhoudelijk geüpdatet en ter beoordeling aan SodM worden gezonden.

## Referenties

Te vinden op Nedmag.nl en/of op Mijnbouwvergunningen.nl.

- [1] Nedmag - Winningsplan 2018, 28 november 2018
- [2] Nedmag - Aanvulling Winningsplan 2018, 16 september 2019
- [3] Instemmingsbesluit Winningsplan 2018 (2023)



## Appendix A Compressibiliteitsberekening cluster en TR-9

In Q1 2025 is de convergentiesnelheid van het cluster teruggelopen naar 26 m<sup>3</sup>/h bij vrijwel dezelfde cavedruk die sinds juni 2018 wordt aangehouden (met drukschommelingen tot 2 bar), met destijds 70 m<sup>3</sup>/h aan convergentiesnelheid. In figuur A staan de aangenomen (en opnieuw gefitte) ondergrondse vrije-pekervolumes van bischofietpekel (1b laag) en carnallietpekel (2b/3b laag) afgezet tegen de convergentie(kruip) snelheid. Er wordt geschat dat de 2b/3b-carnallietsectie in 2025 met ongeveer 35% bijdraagt aan de convergentie, een percentage dat stijgt zolang de squeeze uit het vrije pekervolume in de 1b groter is dan uit de 2b/3b.




Fig A.1 Convergentiesnelheid van TR-cluster bij bijna constante cavedruk als functie van het geschatte vrije volume van de 1b (bischofiet) sectie en de 2b/3b carnallietsectie. Aan de rechterzijde is medio 2018 met 70 m<sup>3</sup>/h convergentie en de linkerzijde het afgelopen kwartaal met 27 m<sup>3</sup>/h. De meeste convergentie komt uit de bischofiet-sectie, waar aangenomen wordt dat de carnallietsectie langzamer convergeert met circa 8 m<sup>3</sup>/h.

Put TR-2 (die niet voor productie en injectie wordt gebruikt) is leidend voor de drukmetingen, omdat temperatuurschommelingen in andere putten (opwarmen door productie en afkoeling door injectie of insluiten put) tot 2 bar drukschommelingen geven door dichtheidsveranderingen van water of pek in de putten.

De compressibiliteit van het cluster wordt gemeten door het cluster 24 tot 48 uur in te sluiten. De druk loopt dan op met 1 tot 2 bar door doorgaande kruip en er kan worden aangenomen dat de kruipsnelheid slechts beperkt afhankelijk is van 1 tot 2 bar drukschommelingen.

Figuur A.2 laat de drukstijging zien van 46 uur insluiten. De druk in TR-2 stijgt 1,6 bar. Putdrukken worden met een nauwkeurigheid van 0,1 bar geregistreerd.

De drukopbouw is niet volledig lineair, deels door een hogere cavedruk en deels door hysteresis-effect (vermoedelijk te wijten aan transiente kruip-effecten (primary creep), die een beperkte rol spelen in het lange termijn effect.

Wanneer we aannemen dat de convergentie 27 m<sup>3</sup>/h voor 46 uur bedraagt, is de compressibiliteit 780 m<sup>3</sup>/bar.

Wanneer we een gemiddelde van 25 m<sup>3</sup>/h aannemen (van 27 naar 23 m<sup>3</sup>/h over 46 uur), bedraagt de stijfheid 720 m<sup>3</sup>/bar. Een redelijke aanname voor de compressibiliteit van sept 2024 is 760 m<sup>3</sup>/bar.

Vermoedelijk zal de compressibiliteit in de komende 5 jaar afnemen, naar circa 400 m<sup>3</sup>/bar, afhankelijk van de gekozen caverndruk (en daarmee de convergentiesnelheid). Dit zal minstens ieder jaar worden gemeten.




Fig A.2 Drukverloop van insluittest in (inactieve) put TR,2. Drukken worden in eenheden van 0,1 bar gemeten, dus vandaar de sprongen.

Put TR-9 had in oktober 2024 een convergentiesnelheid van 1,7 m<sup>3</sup>/h bij een totaal berekend pekervolume van 350.000 m<sup>3</sup>, waarvan een berekende 172.000 m<sup>3</sup> gebonden pekkel en hoogstens 187.000 m<sup>3</sup> vrije (te squeeze) pekkel. Een fit tussen convergentie en gemiddelde convergentiesnelheid toont slechts circa 30.000 m<sup>3</sup> vrije pekkel aan. Het kleinere volume en de minder platte vorm (van TR-9 vergeleken met het cluster) geeft vermoedelijk een kleiner relatief squeeze-potentieel. Dat kan natuurlijk groter worden naarmate TR-9 in volume groeit, als het is toegestaan water of onverzadigde pekkel (uit bijvoorbeeld VE-5 of VE-7) te injecteren.

De compressibiliteit van TR-9 is in oktober 2024 bepaald op 150 m<sup>3</sup>/bar. Tijdens een drukaflaat van circa 4,5 bar over 12 uur (Figuur A3) is 12 uur lang netto circa 47 m<sup>3</sup>/h volume afgelaten (productie minus dilutie). Bij verwaarlozing van de zoutkruip levert dit 125 m<sup>3</sup>/bar. Indien een caverneconvergentie door kruip wordt afgetrokken is dit circa 120 m<sup>3</sup>/bar. Indien de caverne TR-9 groeit naar (een volgens aanvulling Winningsplan 2018) geschat volume vrije pekkel van 440.000 m<sup>3</sup> vrije pekkel (en een totaal ondergronds pekervolume van circa 1.000.000 m<sup>3</sup>), zal de compressibiliteit vermoedelijk ver- 2 tot 3 -voudigen tot circa 350 m<sup>3</sup>/bar. Deze waarden zullen periodiek (maar minstens 1 maal per jaar) worden gemeten.




Fig A3 Convergentie (zoutkruip) van TR-9 bedraagt in 2024 circa 1200 m<sup>3</sup>/maand (1,7 m<sup>3</sup>/h).




Fig A4 Drukdaling (4,5 bar) bij 560 m<sup>3</sup> netto productie in 12 uur uit TR-9 in okt 2024.




## Appendix C. Putdiagrammen van drukbeheersingsputten (TR-2/6/9, VE5/7)

TR-2 M&R

09-04-2024

All Depths in MBCHH  
Surface: +2 m NAP


TVD = AHD (Vertical well)




## TR-6 M&R

06-04-2024

All Depths in MBCHH AH  
 ODF: +9 m NAP  
 Surface: +2 m NAP  
 <500 m. TVD = AHD  
 >1000 m TVD = AHD-65 m





06-12-2024


## VE-5 M&R

All Depths BCHH AH

Surface: +2 m NAP

&lt;300 m. TVD = AHD

&gt;2300 m TVD = AHD - 900 m



06-12-2024

## VE-7 M&R

All Depths BCHH AH

Surface: +2 m NAP

&lt;300 m. TVD = AHD

&gt;2000 m TVD = AHD - 580 m

